

Mercury hunting Mercury Saphire Kaliber .308 Win. Repetierbüchse

Artikelnr.: 390602117

951,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Hersteller: Mercury

Modell: Mercury Saphire Kaliber .308 Win. Repetierbüchse

Kaliber: Sonstige

Zustand: Neu

Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbsberechtigung.



Beschreibung:

Hier direkt bestellen → →Mercury Saphire Kaliber .308 Win. Repetierbüchse
- Mündungsgewinde M15x1- Multi-Radial-Lauf- integrierte Picatinny-Schiene
Kaliber.308 Win.HandspannungNeinOffene VisierungJaLaufkonturStandardLauflänge
Standardkaliber (cm)52Gesamtlänge mimimalk.A.Gesamtlänge
maximalk.A.AbzugDirekt-/FeinabzugSystem-MaterialDuralMagazin
herausnehmbarJaGewicht3,2 kgLauflänge52 cmSchaftformmit
BackeMontagevorbereitungPicatinnyTechnische
DatenPicatinnySchieneMündungsgewindeM15x1Magazin-Kapazität3
PatronenLauflänge Magnumkaliber (cm)52
Die Modellbezeichnung SAPHIRE steht für Sabatti All Purpose Hunting Italian Rifle.
Schon der Name weist darauf hin, dass der italienische Hersteller seine neue
Repetierbüchse speziell für den jagdlichen Einsatz entwickelt hat. Sie unterscheidet
sich deshalb auch grundlegend von der traditionellen Rover-Büchse. Die Saphire
bietet die Möglichkeit Wechselläufe zu verwenden, zudem verfügt sie über einen
angenehmen Öffnungswinkel von 60 Grad und einen Feinabzug.

Der von Sabatti neu entwickelte, kaltgehämmerte Multi-Radial-Lauf (MRR®) aus
AISI-4140(42CrMo4)-Stahl reduziert den Geschossabrieb, erzielt eine höhere
Austrittsgeschwindigkeit und ist wesentlich präziser in der Geschossführung.

Alle Modellausführungen werden mit einem M15x1-Mündungsgewinde geliefert, zur
optionalen Montage von Schalldämpfer oder Mündungsbremse. Die offene Visierung
ist angeschraubt, so dass sie bei Verwendung von Over-Barrel-Schalldämpfern
problemlos entfernt werden kann. Somit hält sich der Anwender alle Möglichkeiten
offen. Bei Nichtgebrauch wird das Mündungsgewinde durch eine unauffällige
Buchse verdeckt und gleichzeitig geschützt. Die Lauflänge beträgt 52 cm und der
Laufaußendurchmesser ca. 17 mm.

Der Verschluss wurde aus 55-Aluminium CNC-gefräst. Eine integrierte, zweiteilige
Picatinny-Schiene sorgt für maximale Flexibilität bei der Zielfernrohrmontage. Der
Verriegelungskopf aus NiCrMo-Stahl erhielt durch eine spezielle Wärmebehandlung
eine besondere Zähigkeit und Härte.

- 60 Grad Öffner
- Wechsellaufmöglichkeit
- Multi-Radial-Lauf
- Mündungsgewinde M15x1
- abschraubbare Visierung

Anbieterinformationen

TriggerStart GmbH

www.SchützenLand.de

Gostritzer Str. 63
01217 Dresden
Sachsen

Telefon:

0351 - 4189 5564

E-Mail:

info@schuetzenland.de

Webseite:

www.schuetzenland.de

Technische Daten

- Lauflänge: 52 cm