

Kahles Helia 2,4-12x56i SR - Abs. 4-Dot

Artikelnr.: 289262_WB1211844G

1.593,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Hersteller: Kahles
Modell: Helia 2,4-12x56i SR
Kaliber: Sonstige
Zustand: neu
Frei erhältliche Waffe



Beschreibung:

HELIA 2,4-12x56i mit SR-Montageschiene

Die HELIA Serie besticht durch kompromisslose Konzentration auf das wirklich Wichtige: Funktionalität, Verlässlichkeit, Handhabung und Ästhetik. Das perfekte Werkzeug für die Jagd.

Ideal für die Ansitzjagd mit außergewöhnlich hoher Lichtdurchlässigkeit bei Dämmerung und Nacht
Perfektes Bild mit bestem Kontrast und weitem, brillantem Sehfeld
Leistungsstarkes Optiksysteem mit außergewöhnlicher Randschärfe
Tag/Nacht Leuchtabsehen mit intelligenter Abschaltautomatik
OILPHOBIC beschichtete Linsen

Vergrößerung:
2.4 - 12

Objektivdurchmesser:
56 mm

Augenabstand:
95 mm

Sehfeld:
16.5 - 3.3 m/100 m

Dioptrieausgleich:
+2 / -3.5 dpt

Dämmerungszahl (DIN 58388):
7.4 - 25.9

Treffpunkt Korrektur/Klick:
10 mm

Verstellweg (H/S):
1.9/1.9 m/100 m

Mittelrohrdurchmesser:
30 mm

Länge:
359 mm

Gewicht:
680 g

Gewicht (SR-Schiene):
704 g

Anbieterinformationen

Georg Knappworst GmbH & Co. KG

Waffenfachgeschäft

Fallersleber Straße 12/13
38100 Braunschweig
Niedersachsen

Telefon:

05 31 / 45 18 2

Fax:

05 31 / 13 40 4

E-Mail:

info@knappworst.com

Webseite:

www.knappworst.com

Sonstiges:

HELIA 2,4-12x56i mit SR-Montageschiene

Die HELIA Serie besticht durch kompromisslose Konzentration auf das wirklich Wichtige: Funktionalität, Verlässlichkeit, Handhabung und Ästhetik. Das perfekte Werkzeug für die Jagd.

Ideal für die Ansitzjagd mit außergewöhnlich hoher Lichtdurchlässigkeit bei Dämmerung und Nacht
Perfektes Bild mit bestem Kontrast und weitem, brillantem Sehfeld
Leistungsstarkes Optiksystem mit außergewöhnlicher Randschärfe
Tag/Nacht Leuchtabsehen mit intelligenter Abschaltautomatik
OILPHOBIC beschichtete Linsen

Vergrößerung:
2.4 - 12

Objektivdurchmesser:
56 mm

Augenabstand:
95 mm

Sehfeld:
16.5 - 3.3 m/100 m

Dioptrienausgleich:
+2 / -3.5 dpt

Dämmerungszahl (DIN 58388):
7.4 - 25.9

Treffpunktkorrektur/Klick:
10 mm

Verstellweg (H/S):
1.9/1.9 m/100 m

Mittelrohrdurchmesser:
30 mm

Länge:
359 mm

Gewicht:
680 g

Gewicht (SR-Schiene):
704 g

Absehen Bildebene:
2

Beleuchtet:
Ja