

Steiner M5Xi 3-15x50mm

Hersteller: Steiner
Modell: M5Xi 3-15x50mm
Kaliber: Sonstige
Zustand: neuwertig

Frei erhältliche Waffe

Beschreibung:

Steiner M5Xi 3-15x50
Absehen MSR2

Gebrauchtware, Optik war für ca. 100 Schuss auf dem Schießstand auf Kundenwaffe montiert.

Neuwertiger Zustand ohne sichtbare Gebrauchsspuren.

Inklusive ERATAC Ultraleichte Blockmontage lang Ø 34 mm, ohne Vorneigung.

Das 3-15x ist der perfekte Kompromiss zwischen kompakter Größe und voller Leistung beim Long Range Schießen. Es ermöglicht herausragende Sicht auch bei schlechtesten Lichtbedingungen, gepaart mit höchster Präzision, Genauigkeit und Zuverlässigkeit.[-] 5-Fach-Zoom sorgt bei hoher Vergrößerung für maximale Reichweite, bei kleiner Vergrößerung für ein größeres Sehfeld und beseitigt den Tunneleffekt.[-] Hochleistungsoptik mit einem brillanten Bild und einer Lichttransmission von über 94%.[-] Intuitive, dimmbare Absehenbeleuchtung mit griffiger Leuchteinheit am Mittelrohr. Die Leuchtstärke kann über leicht bedienbare Drehknöpfe für alle Lichtverhältnisse mit 11 Leuchtstufen (4 x Tag, 7 x Nacht) sowie einer AUS-Position zwischen den Stufen variiert werden. Batteriefach im Bedienelement integriert.[-] Parallaxenausgleich und Helligkeitsregelung für einfache Handhabung im selben Turm (links) untergebracht.[-] Präzise Seiten-/Höhenverstellung leicht und präzise für wiederholte Genauigkeit, mit Klickverstellung, die sie bei jedem Klick hören und fühlen können.[-] DuoScale Patentierte Höhenverstellung mit Klickanzeige auf zwei Ebenen zum schnellen Erfassen der aktuellen Einstellung.[-] Extreme Robustheit durch Konstruktion nach höchsten militärischen Standards, um Kräfteinwirkungen von bis zu 900 G auf alle optischen und elektronischen Bauteile zu widerstehen. Druckwasserdichtigkeit bis 10 m durch spezielle Versiegelungstechniken. Weder Staub noch Schmutz oder Feuchtigkeit können in das Innere eindringen. Ein Beschlagen oder die Bildung von Kondenswasser im Inneren ist mit der STEINER Stickstoff-Druck-Füllung ausgeschlossen. Temperaturschwankungen von -25 °C bis +65 °C beeinträchtigen nicht die Funktionalität.[-] Absehen in der ersten Bildebene.

Objektivdurchmesser: 50 mm

Rohrdurchmesser: 34 mm

Vergrößerung min. / max.: 3-15x

Gewicht: 921 g

Länge: 36 cm

Funktionsbereich: -25°C to +63°C

Austrittspupille: 10.4-3.33 mm

Sehfeld auf 100 m: 12.1-2.4 m

Augenabstand: 8.9-10.9 cm

Dioptrienausgleich: +2 to -3

Höhenverstellturm: DuoScale™ / Zurücksetzbare Nullung

Parallaxfrei: 50 m bis unendlich

Bildebene: 1.BE

Max. Stellweg auf 100 m Höhe / Seite: 260 cm / 60 cm

Einzelklickverstellung auf 100m: 1 cm

Druckwasserdicht: Eintauchbar bis 10m

Parallaxe/Fokus: Seitenfokus

Zubehör: Linsenabdeckung

Besonderes Merkmal: Einstellknöpfe zu 100% versiegelt

Batterie: CR2450

1.990,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten



Anbieterinformationen

Waffen Bräuning

Schloßhalde 15
73312 Geislingen an der Steige
Baden-Württemberg

Telefon:

01575 408 6959

Fax:

WhatsApp 015754086959

Mobil:

01575 408 6959

E-Mail:

info@waffen-braeuning.de

Webseite:

www.waffen-braeuning.de

Sonstiges:

Der Verkauf erfolgt in Kommission unter Ausschluss von Gewährleistung und Garantie.
Alle Angaben wurden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht.