

SVEMKO

Hunter Standard - Schalldämpfer 30er Quick Mount

Artikelnr.: 293363_T32554_M33575

734,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten


Hersteller: SVEMKO

Modell: Hunter Standard

Kaliber: Sonstige

Zustand: neu

Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbsberechtigung.



Beschreibung:

Svemko Schalldämpfer Standard

Die Schalldämpfer der Fa. Svemko Norwegen, bestechen durch sehr hohe Dämpfungswerte und extreme Robustheit.

Die sehr kompakte Bauweise und das sehr niedrige Gewicht (dadurch wird die Balance und der Schwung der Waffe kaum beeinflusst) und die Option des Kaliberwechsel sind weitere herausragende Features. Die Schalldämpfer verursachen nicht

den sogenannten "FRP first round pop", das Geräusch, das im Schalldämpfer nur beim ersten Schuss einer Serie entsteht.

Der Aufbau des Schalldämpfers ist modular, bestehend aus einer Außeneinheit und einem Titan Innenmodul. Das Innenmodul, welches für den eigentlichen Dämpfungsprozeß verantwortlich ist, wird komplett aus Titan 5 (Ti6Al4V) gefertigt.

Durch das verwendete Titan 5 resultiert das geringe Gewicht und die extreme Robustheit, da der heiße Gasstrom

ausschließlich in diesem Bereich geleitet wird. Zum Reinigen lässt sich das Innenmodul durch Herausschrauben einfach entnehmen.

Sollten Sie bereits im Besitz eines Svemko Schalldämpfers sein und möchten ein anderes Kaliber, so besteht die Möglichkeit des einfachen Tausches des Innenmoduls, wobei die Außeneinheit unter Verwendung bleibt.

Standard Bauart overbarrel Schalldämpfer für Standardkaliber bis zu Kaliber .30-06, 8x57IS, 9,3x62. Alle innenliegenden Elemente sind aus Titan 5.

Datenblatt:

Längenzugabe:

139 mm

Gesamtlänge:

220 mm

Durchmesser:

46,5 mm

max. Laufdurchmesser:

22 mm

Gewicht:

285g

Dämpfung (.308 Win):

31-34 dB

Bauart:

Overbarrel

Anbieterinformationen

Georg Knappworst GmbH & Co. KG

Waffenfachgeschäft

Fallersleber Straße 12/13
38100 Braunschweig
Niedersachsen

Telefon:

05 31 / 45 18 2

Fax:

05 31 / 13 40 4

E-Mail:

info@knappworst.com

Webseite:

www.knappworst.com

Seite 1 von *

Mündungsgewinde:

1/2-28 UNEF, 1/2x20 UNF, 5/8x24, M13x1, M14x1, M15x1, M16x1, M17x1, M18x1

Ein Angebot von www.progun.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.

VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg

Info@vdb-waffen.de

Sonstiges:

Svemko Schalldämpfer Standard

Die Schalldämpfer der Fa. Svemko Norwegen, bestechen durch sehr hohe Dämpfungswerte und extreme Robustheit. Die sehr kompakte Bauweise und das sehr niedrige Gewicht (dadurch wird die Balance und der Schwung der Waffe kaum beeinflusst) und die Option des Kaliberwechsels sind weitere herausragende Features. Die Schalldämpfer verursachen nicht den sogenannten "FRP first round pop", das Geräusch, das im Schalldämpfer nur beim ersten Schuss einer Serie entsteht. Der Aufbau des Schalldämpfers ist modular, bestehend aus einer Außeneinheit und einem Titan Innenmodul. Das Innenmodul, welches für den eigentlichen Dämpfungsprozess verantwortlich ist, wird komplett aus Titan 5 (Ti6Al4V) gefertigt. Durch das verwendete Titan 5 resultiert das geringe Gewicht und die extreme Robustheit, da der heiße Gasstrom ausschließlich in diesem Bereich geleitet wird. Zum Reinigen lässt sich das Innenmodul durch Heraus-schrauben einfach entnehmen. Sollten Sie bereits im Besitz eines Svemko Schalldämpfers sein und möchten ein anderes Kaliber, so besteht die Möglichkeit des einfachen Tausches des Innenmoduls, wobei die Außeneinheit unter Verwendung bleibt. Standard Bauart overbarrel Schalldämpfer für Standardkaliber bis zu Kaliber .30-06, 8x57IS, 9,3x62. Alle innenliegenden Elemente sind aus Titan 5.

Datenblatt:

Längenzugabe:

139 mm

Gesamtlänge:

220 mm

Durchmesser:

46,5 mm

max. Laufdurchmesser:

22 mm

Gewicht:

285g

Dämpfung (.308 Win):

31-34 dB

Bauart:

Overbarrel

Mündungsgewinde:

1/2-28 UNEF, 1/2x20 UNF, 5/8x24, M13x1, M14x1, M15x1, M16x1, M17x1, M18x1