

# HIK Micro HIKMicro Thunder 2.0 TH35PC - Wärmebildkamera

Artikelnr.: 211730

1.930,00 EUR\*

\* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

**Hersteller:** HIK Micro

**Modell:** HIKMicro Thunder 2.0 TH35PC

**Kaliber:** Sonstige

**Zustand:** neu

**Frei erhältliche Waffe**



## Beschreibung:

Thermal Module

Bildsensor: VOx Uncooled Focal Plane Arrays

Auflösung: 384 x 288

Bildfrequenz: 50Hz

Pixelintervall: 12µm

NETD: weniger als 20 mK (@25°C), F#=1,0

Brennweite: 35 mm

Erkennungsreichweite: 1800 m

Sichtfeld: 7,53° x 5,65° / 13.17 m x 9.87 m

Blende: F1.0

Vergrößerung: 1

minimale Fokusbildanzahl: 2 m

Bild

Monitor: 0.39 inch, OLED, 1024 x 768

Palettes: Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion

FFC (Flat Field Correction): Automatische, manuelle, externe Korrektur

Anpassung der Bildhelligkeit: Ja

Anpassung der Displayhelligkeit: Ja

Tonwertanpassung: Kalt, Warm

System Function

Speicher: Eingebautes Speichermodul (16 GB)

Video-Aufnahme: integrierte Videoaufnahme

Schnappschuss: integrierte Bildaufnahme

Fadenkreuz: Nein

Wi-Fi: Ja

Hot Track: Ja

Standby Modus: Ja

Rückstoß-Aktivierende Videoaufnahme: Ja

Audio-Aufnahme: Ja

Maximaler Rückstoß: 1000g / 0,4ms

Bildkalibrierung: Ja

Fokusknopf: Ja

Batterie

Batterietyp: herausnehmbarer Li-Ion Akku

Betriebszeit: bis zu 6,5 h mit ausgeschaltetem Wi-Fi

Anzeige der Batteriekapazität: Ja

Schutz vor Überladung: Ja

Verpolungsschutz: Ja

Power: 5 VDC/ 2A, USB-C

Allgemein

Arbeitstemperatur/Luftfeuchtigkeit: Von -30 °C bis 55 °C; Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger

Schutzklasse: IP67

Maße: 186.53 mm x 68.04 mm x 67.04 mm

Gewicht: 538 g

## Sonstiges:

Thermal Module

Bildsensor: VOx Uncooled Focal Plane Arrays

Auflösung: 384 x 288

Bildfrequenz: 50Hz

Pixelintervall: 12µm

NETD: weniger als 20 mK (@25°C), F#=1,0

Brennweite: 35 mm

Erkennungsreichweite: 1800 m

Sichtfeld: 7,53° x 5,65° / 13.17 m x 9.87 m

Blende: F1.0

Vergrößerung: 1

minimale Fokusbildanzahl: 2 m

Bild

Monitor: 0.39 inch, OLED, 1024 x 768

Palettes: Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion

FFC (Flat Field Correction): Automatische, manuelle, externe Korrektur

## Anbieterinformationen

**Georg Knappworst GmbH & Co.  
KG**

Waffenfachgeschäft

Fallersleber Straße 12/13  
38100 Braunschweig  
Niedersachsen

**Telefon:**

05 31 / 45 18 2

**Fax:**

05 31 / 13 40 4

**E-Mail:**

info@knappworst.com

**Webseite:**

www.knappworst.com

Ein Angebot von [www.progun.de](http://www.progun.de) - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.

VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg

Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de