

# SVEMKO

## Hunter Magnum - Schalldämpfer

### 30er Quick Mount

Artikelnr.: 293364\_T31998 M33162

779,00 EUR\*

\* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

**Hersteller:** SVEMKO

**Modell:** Hunter Magnum

**Kaliber:** Sonstige

**Zustand:** neu

**Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbsberechtigung.**



#### Beschreibung:

Die Schalldämpfer der Fa. Svemko Norwegen, bestechen durch sehr hohe Dämpfungswerte und extreme Robustheit.

Die sehr kompakte Bauweise und das sehr niedrige Gewicht (dadurch wird die Balance und der Schwung der Waffe kaum beeinflusst) und

die Option des Kaliberwechsel sind weitere herausragende Features. Die

Schalldämpfer verursachen nicht

den sogenannten "FRP first round pop", das Geräusch, das im Schalldämpfer nur beim ersten Schuss einer Serie entsteht.

Der Aufbau des Schalldämpfers ist modular, bestehend aus einer Außeneinheit und einem Titan Innenmodul. Das Innenmodul,

welches für den eigentlichen Dämpfungsprozeß verantwortlich ist, wird komplett aus Titan 5 (Ti6Al4V) gefertigt.

Durch das verwendete Titan 5 resultiert das geringe Gewicht und die extreme Robustheit, da der heiße Gasstrom

ausschließlich in diesem Bereich geleitet wird. Zum Reinigen lässt sich das Innenmodul durch Herausschrauben einfach entnehmen.

Sollten Sie bereits im Besitz eines Svemko Schalldämpfers sein und möchten ein anderes Kaliber, so besteht die Möglichkeit des

einfachen Tausches des Innenmoduls, wobei die Außeneinheit unter Verwendung bleibt.

Standard Bauart overbarrel Schalldämpfer für Standardkaliber bis zu Kaliber .30-06, 8x57IS, 9,3x62. Alle innenliegenden Elemente sind aus Titan 5.

Datenblatt:

Längenzugabe:  
139 mm

Gesamtlänge:  
229 mm

Durchmesser:  
49 mm

max. Laufdurchmesser:  
24 mm

Gewicht:  
385g

Dämpfung (.308 Win):  
Dämpfung (.300 Win)  
33-37 dB  
29-31 dB

Bauart:  
Overbarrel

#### Anbieterinformationen

**Georg Knappworst GmbH & Co. KG**

Waffenfachgeschäft

Fallersleber Straße 12/13  
38100 Braunschweig  
Niedersachsen

**Telefon:**

05 31 / 45 18 2

**Fax:**

05 31 / 13 40 4

**E-Mail:**

info@knappworst.com

**Webseite:**

www.knappworst.com

Seite 1 von \*

Ein Angebot von [www.progun.de](http://www.progun.de) - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.  
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg

Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de

Mündungsgewinde:

1/2-28 UNEF, 1/2x20 UNF, 5/8x24, M13x1, M14x1, M15x1, M16x1, M17x1, M18x1

## Sonstiges:

Die Schalldämpfer der Fa. Svemko Norwegen, bestechen durch sehr hohe Dämpfungswerte und extreme Robustheit. Die sehr kompakte Bauweise und das sehr niedrige Gewicht (dadurch wird die Balance und der Schwung der Waffe kaum beeinflusst) und die Option des Kaliberwechsels sind weitere herausragende Features. Die Schalldämpfer verursachen nicht den sogenannten "FRP first round pop", das Geräusch, das im Schalldämpfer nur beim ersten Schuss einer Serie entsteht. Der Aufbau des Schalldämpfers ist modular, bestehend aus einer Außeneinheit und einem Titan Innenmodul. Das Innenmodul, welches für den eigentlichen Dämpfungsprozess verantwortlich ist, wird komplett aus Titan 5 (Ti6Al4V) gefertigt. Durch das verwendete Titan 5 resultiert das geringe Gewicht und die extreme Robustheit, da der heiße Gasstrom ausschließlich in diesem Bereich geleitet wird. Zum Reinigen lässt sich das Innenmodul durch Herausschrauben einfach entnehmen. Sollten Sie bereits im Besitz eines Svemko Schalldämpfers sein und möchten ein anderes Kaliber, so besteht die Möglichkeit des einfachen Tausches des Innenmoduls, wobei die Außeneinheit unter Verwendung bleibt. Standard Bauart overbarrel Schalldämpfer für Standardkaliber bis zu Kaliber .30-06, 8x57IS, 9,3x62. Alle innenliegenden Elemente sind aus Titan 5.

Datenblatt:

Längenzugabe:  
139 mm

Gesamtlänge:  
229 mm

Durchmesser:  
49 mm

max. Laufdurchmesser:  
24 mm

Gewicht:  
385g

Dämpfung (.308 Win):  
Dämpfung (.300 Win)  
33-37 dB  
29-31 dB

Bauart:  
Overbarrel

Mündungsgewinde:

1/2-28 UNEF, 1/2x20 UNF, 5/8x24, M13x1, M14x1, M15x1, M16x1, M17x1, M18x1